


Típus megadás	
AM	Közlapos szelep
3	CETOP3 / NG6
**	RD = közvetlen vezérlésű nyomáscsökkentő SD = közvetlen vezérlésű Követőszelep (rákapcsoló)
*	Vezérlés a csatornáról AM.3.RD= A / P AM.3.SD= P
*	1 = pozitív túlfedésű 2 = negatív túlfedésű (csak AM3RD-nél)
*	Állítási lehetőség C = bkny. csavarral V = műanyag kézi kerékkel
*	Beállítási tartományok 1 = 2...30 bar (fehér rugó) 2 = 10...120 bar (sárga rugó) 3 = 60...250 bar (zöld rugó)
**	00 = alakivitel V1 = viton
3	Sorozatszám

A közvetlen vezérlésű nyomáscsökkentő AM3RD... és nyomáskövető (rákapcsoló) AM3SD... tolattyús szelepek tolattyújának egyik végén az előfeszített rugó tart ellen a tolattyú mási oldalán fellépő vezérlőnyomással. A résolaj belső elvezetés a közlap T ágába van bekötve. A beállítás történhet belső kulcsnyílású csavarral vagy műanyag kézi kerékkel. A beállítási tartomány 2 ... 250 bar. Ezen belül háromféle nyomástartományú rugó közül lehet választani. A nyomáscsökkentők kétféle változatban készülnek: pozitív túlfedéssel (nagyon kis mennyiségű résolaj) és negatív túlfedéssel a gyors nyomásfelépülés biztosítására.

Max. megengedett nyomás a P csatlakozásnál	320 bar
Max. beállítható nyomás	250 bar
Beállítási tartományok	
1. rugó	2 ... 30 bar
2. rugó	10 ... 120 bar
3. rugó	60 ... 250 bar
Max. térfogatáram	40 l/min
Belső résolaj	
pozitív túlfedés esetén	0,5 l/min
negatív túlfedés esetén	2 l/min
Működtető közeg	ásványi bázisú hidraulika olaj DIN51524
Viszkozitás	10 - 500 mm ² /s
Mük. közeg hőmérséklet	-10 ... 75°C
Hőmérséklet tartomány	-25 ... 60°C
Max. szennyeződés	NAS 1638, 10 oszt. szűrési finomság $\beta_{25} \geq 75$
Tömeg	1.3 kg

Nyomás - térfogatáram
AM.3.RD...



Olaj: 40°C, 45 mm²/s

Nyomás - térfogatáram
AM.3.RS...

