



Típus megadás	
<b>BS</b>	Alaplap nyomáshatárolóval útváltóhoz
<b>3</b>	CETOP3 / NG6
<b>**</b>	20 = csatlakozás oldalt és alul G 3/8" 21 = csatlakozás oldalt és alul G 1/4"
<b>*</b>	Állítási lehetőség M = műanyag állítófejjel C = bkny. csavarral
<b>**</b>	Beállítható nyomás 1 = max. 50 bar (fehér rugó) 2 = max. 150 bar (sárga rugó) 3 = max. 320 bar (zöld rugó)
<b>00</b>	Alap kivitel
<b>1</b>	Sorozatszám

A BS.3... alaplapok nyomáshatárolóval 1 db CETOP 3 / NG6 szabványos furatképzű, alaplapos kivitelű hidraulikus elem számára készültek. Az alaplapok tartalmaznak 1 db CMP.10... nyomáshatároló patront, amely a P csatlakozás nyomását korlátozza. Háromféle nyomáshatároló rugóval és kétféle állítási lehetőséggel rendelhetők. Az alaplapok anyaga: öntvény. **A beállítható minimális nyomásérték függ a beépített rugótól, ez kiolvasható a „Beállítható minimális nyitónyomás görbékből”, amelyek a HM03-CMP.10.1 oldalon található.**

### BS.3.20/21... csatlakozás P/T alul, A/B oldalt

