


Típus megadás	
<b>AM</b>	Közlapos szelep
<b>3</b>	CETOP3 / NG6
<b>QF</b>	Fojtó-visszacsapó
<b>**</b>	A fojtó-visszacsapó helye a közlapban <b>A / B / P / AB</b>
<b>*</b>	Állítási lehetőség <b>C</b> = bkny. csavarral <b>V</b> = műanyag állítófejjel
<b>**</b>	<b>00</b> = alakivitel <b>V1</b> = viton
<b>4</b>	Sorozatszám

Az AM.3.QF... fojtó-visszacsapó közlapok tartozéka a tömítő lap, amely elhelyezésével és a közlap megfordításával lehet a közlapot hozzáfolyó ill. elfolyó ági fojtásként beépíteni. A beállítás történhet belső kulcsnyílású csavarral vagy műanyag állítófejjel. Négyféle kivitelben választható. Alap kivitel: a szabályozott térfogatáram az útváltó felé hozzáfolyó. Ha a közlapot 180°-kal megfordítjuk, akkor a szabályozott térfogatáram az útváltótól elfolyó ági lesz.

Max. megengedett nyomás	320 bar
Az állíthatóság max. nyomáshatára	250 bar
Max. térfogatáram	40 l/min
Működtető közeg	ásványi bázisú hidraulika olaj DIN 51524
Viszkozitás	10... 500 mm <sup>2</sup> /s
Műk. közeg hőmérséklet	-10 ... 75 °C
Hőmérséklet tartomány	-25 ... 60 °C
Max. szennyeződés	NAS 1638, 10 oszt. szűrési finomság β <sub>25</sub> >=75
Tömeg	1,5 kg

Szabályozott térfogatáram



Szabad átfolyás a visszacsapón keresztül

