



Típus megadás	
<b>VR</b>	Visszacsapó szelep
<b>*</b>	Méret
	07
	10
	13
	19
	27
	32
	38
<b>*</b>	Nyitónyomás
	1= 0,5 bar (alapkivitel)
	3= 5 bar
	4= 10 bar
<b>00</b>	Alapkivitel
<b>1</b>	Sorozatszám

A VR... típusú csővezetékbe építhető visszacsapó szelepek az egyik irányú áramlás esetén szabad átfolyást biztosítanak, a másik irányban pedig ülékiesen (teljesen résolaj mentesen) elzárják az olaj útját. A visszacsapók acélból készülnek, aransárga felületkezeléssel.

Max. megengedett nyomás	320 bar
Nyitónyomás az alapkivitelnél	0,5 bar
Max. térfogatáram	310 l/min
Működtető közeg	ásványi bázisú hidraulika olaj DIN 51524
Viszkozitás	10 ... 500 mm <sup>2</sup> /s
Műk. közeg hőmérséklet	-10 ... 75 °C
Hőmérséklet tartomány	-25 ... 60 °C
Max. szennyeződés	NAS 1638, 10 oszt.
Tömeg	szűrési finomság β <sub>25</sub> >=75 lásd a táblázatot

